

***magicolor*® 6100**



Couleur grand format jusqu'à 13 x 19 po (330 x 482 mm)
Résolution jusqu'à 1200 x 1200 ppp
6 à 12 ppm en couleur / 24 ppm en monochrome
Recto-verso automatique en option


Couleur au format tabloïde/A3 pour les entreprises



Redéfinir l'impression professionnelle

La MINOLTA-QMS **magicolor 6100** est une imprimante laser couleur grand format spécialement conçue pour les bureaux d'aujourd'hui. Elle est rapide-avec des vitesses de 6 à 12 pages par minute en couleur et jusqu'à 24 pages par minute en noir et blanc-et elle est dotée de fonctions généralement réservées aux

arts graphiques et à la publication. Acceptant tous les formats jusqu'à 13 x 19 po (330 x 482 mm) et permettant le recto-verso automatique, la **magicolor 6100** vous fait découvrir un nouveau niveau d'impression professionnelle.



magicolor 6100 N/GN/EN



magicolor 6100 DP



Une nouvelle norme

- La **magicolor 6100** offre des performances et des fonctions conviviales sans équivalent chez ses concurrentes.
- Son processeur à 200 MHz accélère les travaux complexes et l'interface Ethernet® 10BaseT/100BaseTX en standard permet à tout le bureau d'accéder rapidement à l'imprimante.
- Les émulations PostScript®, PCL® 6 et PDF permettent à la **magicolor 6100** de fonctionner dans presque tous les environnements de bureau.
- L'affichage de la configuration Web et de l'état, l'impression directe du PDF, la comptabilisation des travaux et les outils de gestion de l'imprimante - fonctions offertes par la technologie d'impression Crown® II - sont particulièrement appréciés des administrateurs et des utilisateurs.

Et en plus

- Connectée au numériseur couleur SC-210, la **magicolor 6100** se transforme en station d'impression et de copie libre-service. Sa conception polyvalente et son utilisation à une touche en font un outil de copie et de numérisation idéal pour les bureaux.
- La **magicolor 6100** est un nouveau outil puissant qui permet aux entreprises de communiquer leurs informations essentielles de la manière extrêmement efficace.
- La résolution exceptionnelle et le réglage colorimétrique automatique garantissent la qualité des couleurs et du texte sur toutes sortes de supports, y compris sur transparents, étiquettes, enveloppes et papier divers. Grâce à ces multiples possibilités, la **magicolor 6100** permet de créer sans difficulté de superbes présentations couleur, des rapports, des brochures et des lettres d'information recto-verso.



SC-210

Puissance et capacité d'adaptation hors du commun

- 6 à 12 ppm en couleur, jusqu'à 24 ppm en monochrome
- Formats jusqu'à 13 x 19 po (330 x 482 mm)
- Résolution jusqu'à 1200 x 1200 ppp
- Interface Ethernet 10BaseT/100BaseTX en standard
- Émulations PostScript, PCL 6, et PDF
- Puissant processeur RISC à 200 MHz
- Jusqu'à 384 Mo de RAM
- Jusqu'à 1 250 feuilles en entrée
- Gestion avancée des couleurs
- Consommables propres QuickChange
- Recto-verso automatique (standard sur le modèle DP)

Caractéristiques

Caractéristiques/modèles	magicolor 6100 N	magicolor 6100 GN	magicolor 6100 EN	magicolor 6100 DP
Vitesse d'impression - Monochrome	Jusqu'à 24 ppm	Jusqu'à 24 ppm	Jusqu'à 24 ppm	Jusqu'à 24 ppm
Vitesse d'impression - Couleur	De 6 à 12 ppm	De 6 à 12 ppm	De 6 à 12 ppm	De 6 à 12 ppm (De 3 à 4 recto-verso)
Résolution	600 x 600 ppp	1200 x 1200 ppp	1200 x 1200 ppp	1200 x 1200 ppp
Mémoire RAM	64 Mo (max. 384 Mo)	192 (max. 384 Mo)	192 (max. 384 Mo)	384 Mo
Disque dur IDE (minimum 1Go)	○	○	●	●
Ethernet 10BaseT/100BaseTX	●	●	●	●
Recto-verso	manuel	manuel	manuel	automatique
Cassette d'alimentation universelle de 250 feuilles	●	●	●	●
Chargeur inférieur	○	○	○	● (deux)
Numériseur SC-20	○	○	○	○

○ En option ● Standard



magicolor 6100 -

Caractéristiques techniques

Processus d'impression

Méthode d'impression: électrophotographique à laser

Vitesse d'impression (recto):

Monochrome: jusqu'à 24 ppm au format lettre/A4, jusqu'à 12 ppm au format registre/A3

Couleur: de 6 à 12 ppm au format lettre/A4, de 3 à 6 ppm au format registre/A3

Vitesse d'impression (recto-verso):

Monochrome: jusqu'à 12 ppm au format lettre/A4, jusqu'à 6 ppm au format registre/A3

Couleur: de 3 à 4 ppm au format lettre/A4, de 1,5 à 3 ppm au format registre/A3

Résolution:

magicolor 6100 N: 600 x 600 ppp

(jusqu'à 1200 x 1200 ppp via la mémoire RAM)

magicolor 6100 GN, EN, DP: 1200 x 1200 ppp

Utilisation mensuelle recommandée:

Monochrome: jusqu'à 75 000 copies par mois

Couleur: jusqu'à 18 750 copies couleur par mois

Configuration matérielle et logicielle

Type de processeur: basé sur un processeur IDT RISC 64 bits à 200 MHz

Mémoire: (voir tableau ci-dessous) extensible à 384 Mo de RAM

Disque dur IDE interne: Stockage des polices de caractères et des formulaires, mise en file d'attente des travaux, comptabilisation et mémoire virtuelle étendue - jusqu'à 2,2 Go

Émulations:

Standard: PostScript niveau 2, PCL 6, PDF, HP[®]-GL, imprimante par ligne

En option: CGM, LNO3mc Plus, ImageServer[®] acceptant CCITT bi-niveau de groupes 3 et 4, TIFF comprimé, trame CALS, PostScript de niveau 2/CCITT, et hautes performances de groupes 3 et 4

Support couleur: correction automatique des couleurs QcolorMC; SWOP, Euroscale, simulations de presse commerciale; dictionnaires intégrés de rendu couleur, tables de correspondances des couleurs PANTONE[®], profils conformes à la norme ICC pour ColorSync et ICM; page de calibrage incorporée

Interfaces

Exploitation en simultané: toutes les interfaces reçoivent simultanément les données.

Interfaces standard:

CrownNet[®] pour Ethernet (10BaseT/100BaseTX): accepte les protocoles NetWare[®] IPX/SPX; TCP/IP; EtherTalk[®], OS/2 LAN Manager/LAN Server, NetBEUI/NetBIOS; Windows[®] 3.1x, 95/98, et NT, NetBEUI/NetBIOS Parallèle bidirectionnelle IEEE 1284: (accepte Microsoft[®] 'Plug and Play') Série RS-232

Interfaces en option:

CrownNet pour Token-Ring (STP et UTP)

CrownNet pour Ethernet (10BaseT/100BaseTX) (additionnelle)

DECnet[®] -TCP/IP (10BaseT)

LocalTalk[®]

SCSI: pour connexion des disques durs externes

Interfaces IBM[®] en option: Ethernet, Token-Ring, coax ou twinax pour IBM IPDS; coax ou twinax pour non-IPDS (SCS)

Gestion du papier

Formats acceptés:

Cassette standard: lettre, A4, Ministre, Registre, A3, Grand format, B4, B5, 12 x 18 po (304 x 457 mm), 13 x 18 po (330 x 457 mm), 13 x 19 po (330 x 482 mm); enveloppes Com10, DL

Chargeur inférieur (en option): lettre, A4, Ministre, Registre, A3, B4

Alimentation papier standard:

magicolor 6100 N, GN, EN: cassette de 250 feuilles

magicolor 6100 DP: cassette universelle de 250 feuilles, deux chargeurs inférieurs de 500 feuilles

Entrée (optionnelle): chargeur inférieur de 500 feuilles (en standard sur le modèle DP), jusqu'à deux chargeurs

Réception: magasin de 250 feuilles face couchée

Support d'imprimante: Pour le stockage du papier et des fournitures (en standard sur le modèle DP)

Recto-verso automatique:

En standard: *magicolor 6100 DP*

En option: *magicolor 6100 N, GN, EN* (au moins un chargeur inférieur)

Copie: numériseur couleur SC-210 (en option)

Surface d'impression: 5 mm de tous les bords (sauf papier surdimensionné)

Surface d'impression maximale: 12,16 x 18 po (309 x 457 mm)

Supports d'impression: Papier ordinaire, transparents, étiquettes de qualité laser, papier épais, enveloppes Com10 et DL. Recto-verso sur papier ordinaire

Grammages:

Papier ordinaire: de 16 à 24 lb. (de 60 à 90 g/m²)

Cartes: Recto - 60 lb. (couverture) ou 90 lb. (fiches) (163 g/m²)

Recto-verso - jusqu'à 28 lb. (papier à lettres) (105 g/m²)

Caractéristiques physiques

Type: Imprimante laser avec contrôleur interne

Dimensions (L x P x H):

magicolor 6100 N, GN, EN: 24,2 x 21,3 x 16,5 po (615 x 540 x 420 mm)

magicolor 6100 DP: 24,2 x 24,6 x 45,3 po (615 x 625 x 1,150 mm)

Poids:

magicolor 6100 N, GN, EN: sans consommables - 101 lbs. (46 kg), avec carton - 145 lbs. (66 kg)

magicolor 6100 DP: sans consommables - 233 lbs. (106 kg), avec carton - 286 lbs. (130 kg)

Caractéristiques électriques

Alimentation:

Modèle 100 V - 100 VAC (± 10 %), 50/60 Hz, 13,5 A

Modèle 110 V - 120 VAC (± 10 %), 60 Hz, 11 A

Modèle 220 V - 220 à 240 VAC (± 10 %), 50 Hz, 6 A

Consommation électrique: 1 350 W maximum, 600 W en moyenne

Conformité à la norme Energy Star[®]: < 45 W

Conditions ambiantes

Température:

Fonctionnement - de 50°F à 90,5°F (de 10°C à 32,5°C)

Hors fonctionnement - de 41°F à 95°F (de 5°C à 35°C)

Humidité:

Fonctionnement - HR 20 - 80 %, sans condensation

Hors fonctionnement - HR 10 - 80 %, sans condensation

Niveau sonore: Fonctionnement: < 55 dBA; état d'attente: < 48 dBA

Conformité réglementaire/sécurité

UL, cUL, FCC-A, DOC, CDRH, homologation CE, C-Tick

Consommables*

Trousse de départ gratuit incluse avec tous les modèles *magicolor 6100*

Cartouches de toner à un seul composant QuickChange

Rendement des cartouches d'encre en poudre noire: jusqu'à 14 000 pages à 5 % de couverture

Rendement des cartouches d'encre en poudre de couleur (cyan, magenta, jaune): jusqu'à 8 500 pages à 5 % de couverture

Autres fournitures: huile de fixage, courroie OPC, trousse de déchets d'encre en poudre

Caractères

137 polices PostScript résidentes, polices 54 PCL, polices 40 HP-GL, polices Kanji (en option)

Garantie

Sur site

* La durée de vie spécifiée de chaque consommable de votre imprimante est basée sur l'impression dans des conditions de fonctionnement précises pour un format particulier (5 % de couverture du papier lettre/A4). La durée de vie réelle des consommables dépend de l'utilisation et de divers paramètres d'impression, parmi lesquels: couverture de la page, format du papier, type de support, impression en continu ou intermittente, nombre de plans couleurs, température ambiante et humidité.

Siège social MINOLTA-QMS
MINOLTA-QMS, Inc.
(États-Unis, Canada, Amérique latine)
Tél.: +1 (334) 633 4300
Téléc.: +1 (334) 639 4490

MINOLTA-QMS Asie
Tél.: (+61) 2 - 9884 9966
Téléc.: (+61) 2 - 9885 9977

MINOLTA-QMS Australie
Tél.: (+61) 2 - 9884 9966
Téléc.: (+61) 2 - 9884 9977

MINOLTA-QMS Benelux
(Les Pays-Bas, Belgique, Luxembourg)
Tél.: (+31) 346 - 551 333
Téléc.: (+31) 346 - 550 170

MINOLTA-QMS France
Tél.: (+33) 01-41-07-93-93
Téléc.: (+33) 01-40-83-01-10

MINOLTA-QMS GmbH
(Allemagne, Autriche, Suisse)
Tél.: (+49) 89/63 02 67-0
Téléc.: (+49) 89/63 02 67-67

MINOLTA-QMS Péninsule Ibérique
(Espagne, Portugal)
Tél.: (+34) 916 220036
Téléc.: (+34) 916 220037

MINOLTA-QMS Inde
Tél.: (+91) 40 33 11 710
Téléc.: (+91) 40 65 03 826

MINOLTA-QMS Italie

Tél.: (+39) 0 52 - 1231 998
Téléc.: (+39) 0 52 - 1232 902

MINOLTA-QMS Japon
Tél.: (+81) 3 3435 4600
Téléc.: (+81) 3 3435 4610

MINOLTA-QMS Scandinavie
(Suède, Norvège, Danemark, Finlande)
Tél.: (+46) 8 - 600 0130
Téléc.: (+46) 8 - 600 0133

MINOLTA-QMS Afrique du Sud
Tél.: (+27) 11 - 807 6957
Téléc.: (+27) 11 - 805 7344

MINOLTA-QMS Royaume-Uni
(Angleterre, Irlande)

Tél.: (+44) 1784 - 442255
Téléc.: (+44) 1784 - 461641

MINOLTA-Pour tous les autres pays:
QMS Europe, Moyen-Orient, Afrique
Tél.: (+31) 346 551 333
Téléc.: (+31) 346 550 170

Sites web:
www.minolta-qms.com
www.q-shop.com

Q-SHOP
www.q-shop.com
for when you need them